



SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, 紧凑型 CPU, DC/DC/继电器, 2 个 PROFINET 端口, 机载 I/O: 14 个 24V DC 数字输入; 10 DO 继电器 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, 电源: 直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 125 KB

一般信息	
产品类型标志	CPU 1215C DC/DC / 继电器
固件版本	V4.5
附带程序包的	
• 工程系统	STEP 7 V17 及以上版本
电源电压	
额定值 (DC)	
• DC 24 V	是的
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是的
负载电压 L+	
• 额定值 (DC)	24 V
• 允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
• 允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	500 mA; 仅 CPU
耗用电流, 最大值	1 500 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流, 最大值	12 A; 28.8 V DC 时
I _t	0.8 A ² ·s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V), 最大值	1 600 mA; 最大 5 V DC, 用于 SM 和 CM
传感器供电	
24 V 传感器供电	
• 24 V	L+ 减去 4 V DC (最小值)
功率损失	
功率损失, 典型值	12 W
存储器	
工作存储器	
• 集成	125 kbyte
• 可扩展	不
装载存储器	
• 集成	4 Mbyte
• 插拔式 (SIMATIC 存储卡), 最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	

● 存在 ● 免维护 ● 不带电池	是的 是的 是的
CPU-处理时间	
对于位运算，典型值	0.08 µs; / 说明
对于字运算，典型值	1.7 µs; / 说明
对于浮点运算，典型值	2.3 µs; / 说明
CPU-组件	
组件数量（总计）	DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器
OB	
● 数量，最大值	只通过代码工作存储器进行限制
数据范围及其剩磁	
保留的数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值	14 kbyte
标记	
● 容量，最大值	8 kbyte; 标记范围的大小
本地数据	
● 每个优先等级，最大值	16 kbyte; 优先级等级 1（程序周期）：16 KB，优先级等级 2 至 26：6 KB
地址范围	
过程映像	
● 输入端，可调整 ● 输出端，可调整	1 kbyte 1 kbyte
硬件扩展	
每个系统的组件数量，最大值	3 个通讯模块、1 个信号板、8 个信号模块
时间	
时钟	
● 硬件时钟（实时时钟） ● 缓冲持续时间 ● 每日偏差，最大值	是的 480 h; 典型值 25 °C 时 ±60 秒/月
数字输入	
数字输入端数量	14; 集成
● 可用于实现技术功能的输入端	6; HSC（高速运算）
源型输入/漏性输入	是的
可同时控制的输入端数量	
所有安装位置	
— 最高可达 40 °C，最大值	14
输入电压	
● 额定值（DC） ● 对于信号“0” ● 对于信号“1”	24 V 1 mA 时 DC 5 V 15 V DC，当为 2.5 mA 时
输入延迟（输入电压为额定值时）	
对于标准输入端	
— 可参数化	是的; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms，可在 4 个组别中选择
— 从“0”到“1”时，最小值	0.2 ms
— 从“0”到“1”时，最大值	12.8 ms
对于报警输入端	
— 可参数化	是的
用于技术功能	
— 可参数化	单个相位： 3 @ 100 KHz & 3 @ 30 kHz，差分： 3 @ 80 kHz & 3 @ 30 kHz
导线长度	
● 屏蔽，最大值 ● 未屏蔽，最大值	500 m; 50 m 用于技术功能 300 m; 用于技术功能：否
数字输出	

数字输出端数量	10; 继电器
输出端的通断能力	
● 电阻负载时的最大值	2 A
● 照明负载时的最大值	DC 时 30 W, AC 时 200 W
电阻负载时的输出延迟	
● 从 “0” 到 “1”, 最大值	10 ms; 最大值
● 从 “1” 到 “0”, 最大值	10 ms; 最大值
继电器输出端	
● 继电器输出端数量	10
● 最大操作循环数	在负载额定电压为 100000 时, 机械电流为 1 千万
导线长度	
● 屏蔽, 最大值	500 m
● 未屏蔽, 最大值	150 m
模拟输入	
模拟输入端数量	2
输入范围	
● 电压	是的
输入范围 (额定值), 电压	
● 0 至 +10 V	是的
— 输入电阻 (0 至 10 V)	≥100 千欧姆
导线长度	
● 屏蔽, 最大值	100 m; 扭线和屏蔽
模拟输出	
模拟输出端数量	2
输出范围, 电流	
● 0 至 20 mA	是的
输入端的模拟值构成	
集成和转换时间/每通道分辨率	
● 带有过调制的分辨率 (包括符号在内的位数), 最大值	10 bit
● 可参数化的集成时间	是的
● 转换时间 (每个通道)	625 μs
输出端的模拟值构成	
集成和转换时间/每通道分辨率	
● 带有过调制的分辨率 (包括符号在内的位数), 最大值	10 bit
传感器	
可连接传感器	
● 双线传感器	是的
1. 接口	
接口类型	PROFINET
电位隔离	是的
传输速率的自动计算	是的
自动协商	是的
自动交叉	是的
物理接口	
● RJ 45 (以太网)	是的
● 端口数量	2
● 集成开关	是的
协议	
● PROFINET IO 控制器	是的
● PROFINET IO 设备	是的
● SIMATIC 通讯	是的
● 开放式 IE 通讯	是的; 选件也可加密
● 网络服务器	是的

● 气液冗余	是的
PROFINET IO 控制器	
● 传输速率, 最大值	100 Mbit/s
服务	
— PG/OP 通讯	是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
— 等时模式	不
— IRT	不
— PROFIenergy	不
— 按优先级启动	是的
— 带优先启动权限的 IO 设备数量, 最大值	16
— 可连接的 IO 设备数量, 最大值	16
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量, 最大值	16
— 线路上的, 最大值	16
— 激活/取消 IO 设备	是的
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量, 最大值	8
— 更新时间	更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。
PROFINET IO 设备	
服务	
— PG/OP 通讯	是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
— 等时模式	不
— IRT	不
— PROFIenergy	是的
— 共享设备	是的
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量	2
协议	
PROFINET IO 支持的协议	是的
支持 PROFI-safe 协议	不
PROFIBUS	是的; 需要 CM 1243-5 (主机) 或 CM 1242-5 (从站)
OPC UA	是的; OPC UA 服务器
AS 接口	是的; 需要 CM 1243-2
协议 (以太网)	
● TCP/IP	是的
● DHCP	不
● SNMP	是的
● DCP	是的
● LLDP	是的
冗余模式	
气液冗余	
— MRP	是的; 作为 MRP 冗余管理器和/或 MRP 客户端
开放式 IE 通讯	
● TCP/IP	是的
— 数据长度, 最大值	8 kbyte
● ISO-on-TCP (RFC1006)	是的
— 数据长度, 最大值	8 kbyte
● UDP	是的
— 数据长度, 最大值	1 472 byte
网络服务器	
● 提供支持	是的
● 用户定义的网页	是的
OPC UA	
● 组要运行时许可证	是的; 需要“基础”许可证
● OPC UA 服务器	是的; 数据访问 (读、写、订阅)、方法调用, 需要运行时间许可
— 应用程序验证	可用安全策略无, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256
— 用户验证	“匿名”或通过用户名与密码验证

— 会话数量，最大值	10
— 每次会话的订阅数量，最大值	50
— 扫描间隔，最小值	100 ms
— 发送间隔，最小值	200 ms
— 伺服程式的数量，最大值	20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量，最大值	1 000
— 服务器接口数量，最大值	2
— 用户自定义服务器接口时节点数量，最大值	2 000
其他协议	
• MODBUS	是的
通信功能 / 标题	
S7 通讯	
• 提供支持	是的
• 作为服务器	是的
• 作为客户端	是的
• 每个任务的有效数据，最大值	参见在线帮助 (S7 通讯，用户数据大小)
连接数量	
• 全部	PG 接口 : 4 预留 / 4 最多; HMI 接口 : 12 预留 / 18 最多; S7 接口 : 8 预留 / 14 最多; 开放性用户接口 : 8 预留 / 14 最多; Web 接口 : 2 预留 / 30 最多; OPC UA 接口 : 0 预留 / 10 最多; 接口总计: 34 预留 / 64 最多
调试功能测试	
状态/控制	
• 变量状态/控制	是的
• 变量	输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
强制	
• 强制	是的
诊断缓冲器	
• 存在	是的
Trace	
• 可组态 Trace 的数量	2
• 每个 Trace 的最大存储容量	512 kbyte
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
• RUN/STOP LED	是的
• ERROR LED	是的
• MAINT LED	是的
集成功能	
频率测量	是的
控制定位	是的
用于调节位置的定位轴数量，最大值	8
通过正向接口的定位轴数量	使用 SB 1222 时最多同时 4 个
PID 调节器	是的
报警输入端的数量	4
电位隔离	
数字输入电位隔离	
• 数字输入电位隔离	500V AC 持续 1 分钟
• 在通道之间，分组点数	1
数字输出电位隔离	
• 数字输出电位隔离	继电器
• 在通道之间	不
• 在通道之间，分组点数	2
EMV	
抗静态放电干扰的能力	
• 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2	是的

— 空气放电时的试验电压	8 kV
— 接触放电时的试验电压	6 kV
与导线相关的抗干扰能力	
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4	是的
● 信号导线的抗干扰能力，符合 IEC 61000-4-4	是的
针对冲击电压的抗干扰能力（浪涌）	
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5	是的
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力	
● 针对高频射线的抗干扰性，符合 IEC 61000-4-6	是的
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用	是的; 组 1
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用	是的; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是的
UL 许可	是的
cULus	是的
FM 许可	是的
RCM (原 C-TICK)	是的
KC 许可	是的
船舶建造许可	是的
环境要求	
露天情况下	
● 最大落差	0.3 m; 五个，在发货包装内
运行中的环境温度	
● 最小值	-20 °C
● 最大值	60 °C; 同时接通的输入端或输出端数量: 7 或 5 个（无相邻接头），60 °C 水平或 50 °C 垂直，14 或 10 个，55 °C 水平或 45 °C 垂直
● 水平安装，最小值	-20 °C
● 水平安装，最大值	60 °C
● 垂直安装，最小值	-20 °C
● 垂直安装，最大值	50 °C
运输/储存时的环境温度	
● 最小值	-40 °C
● 最大值	70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求	
● 操作，最小值	795 hPa
● 操作，最大值	1 080 hPa
● 存放/运输，最小值	660 hPa
● 存放/运输，最大值	1 080 hPa
参考海平面的运行高度	
● 安装高度，最小值	-1 000 m
● 安装高度，最大值	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限，参见手册
相对空气湿度	
● 操作，最大值	95 %; 无凝结
振动	
● 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6	2 g (m/s²) 面板安装，1 g (m/s²) DIN 凹槽导轨
● 操作，测试符合 IEC 60068-2-6	是的
冲击测试	
● 测试符合 IEC 60068-2-27	是的; IEC 68，2-27 部分；半波正弦：冲击强度 15 g（峰值），持续时间 11 ms
有害物质浓度	
● RH < 60% 时的 SO ₂ ，无冷凝	二氧化硫： < 0.5 ppm；硫化氢： < 0.1 ppm；RH < 60% 无冷凝液
项目组态 / 标题	

项目组态 / 编程 / 标题	
编程语言	
— KOP	是的
— FUP	是的
— SCL	是的
技术保护	
• 用户程序保护/密码保护	是的
• 复制保护	是的
• 模块保护	是的
访问保护	
• 保护机密组态数据	是的
• 防护级别：写保护	是的
• 防护级别：读写保护	是的
• 防护级别：全部保护	是的
编程 / 循环时间监控 / 标题	
• 可调整	是的
尺寸	
宽度	130 mm
高度	100 mm
深度	75 mm
重量	
重量，约	585 g
上一次修改：	2021/5/17 